

RENOCLEAN 2080

PRODUIT LESSIVIEL POUR FONTAINE DE DEGRAISSAGE

Description

RENOCLEAN 2080 est une composition liquide lessiviel base aqueuse prête à l'emploi.

Application

RENOCLEAN 2080 est utilisé dans les fontaines de dégraissage avec chauffage à une température de 35 à 45°C.

RENOCLEAN 2080 est un produit lessiviel destiné au nettoyage et à la maintenance des pièces mécaniques dans les ateliers, garages, et toutes les industries

RENOCLEAN 2080 élimine les salissures grasses sur tous métaux, sur toutes les matières synthétiques, sur caoutchouc, sur pièces peintes, etc

RENOCLEAN 2080 a une action anticorrosion permettant un stockage temporaire.

RENOCLEAN 2080 est un produit prêt à l'emploi.
Remplir le bac de la fontaine de dégraissage.
Vérifier la température d'utilisation ((35-45°C) et dégraisser les pièces par aspersion du produit et brossage.
Pour les salissures tenaces, laisser tremper la pièce avant brossage.

Bénéfices / Avantages:

- **Remplace les solvants de nettoyage**
- **Ininflammable**
- **Exempt d'éther de glycol**
- **Résistant aux attaques microbiennes**
- **Bonne mouillabilité**
- **Utilisable sur tous supports**
- **Produit non étiqueté**



DID/PM/14.04.08

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
DIVISION INDUSTRIE
83 RUE DE L'INDUSTRIE
92565 RUEIL-MALMAISON

Tel ++33 (0) 1-41-37-79-00
Fax ++33 (0) 1-41-37-79-17

Page 1 sur 2

Fiche TECHNIQUE



Valeurs types : RENOCLEAN 2080

Nom du produit	RENOCLEAN 2080		
Type de nettoyant	LESSIVE AQUEUSE		
Caractéristiques	Unités	Valeurs	Méthodes
Aspect		liquide limpide incolore à légèrement ambré	
Masse volumique à 20 °C	kg/m ³	1010	NFT 60 101
pH prêt à l'emploi		10,8	NF EN 1262

DID/PM/14.04.08

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
DIVISION INDUSTRIE
83 RUE DE L'INDUSTRIE
92565 RUEIL-MALMAISON

Tel ++33 (0) 1-41-37-79-00
Fax ++33 (0) 1-41-37-79-17

Page 2 sur 2