



minipack® - torre
Packaging machines and systems

MODULAR 70

FLEXIBILITÉ MAXIMUM ET MINIMUM D'EFFORT



DESCRIPTION

La ligne **MODULAR** comprend une série de **soudeuses** en L semi-automatiques conçues pour répondre aux besoins de flexibilité et de qualité de l'industrie, se présentant comme des produits qui offrent une grande valeur pour l'argent.

Si vous êtes à la recherche pour les **conditionneurs** qui savent comment garantir esthétique maximale, MODULAR 50S et **MODULAR 70** sont les machines idéales pour vos besoins, avec précision et esthétique optimale.

MODULAR LINE utilise un système de soudure à contrôle électronique ainsi que les dispositifs de sécurité les plus avancés.

L'emploi des lignes en mode automatique ou semi-automatique et la personnalisation des programmes de fonctionnement simplifient les phases de conditionnement et maximisent la productivité.

MODULAR 50S et **MODULAR 70** peuvent être complétées avec la ligne **TUNNEL** de **minipack®-torre**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



Alimentation électrique	V	200/208/230/380
Fase	ph	3
Puissance MAX installée	kW	2.3
Production horaire	p/h (pph)	0-900
Dimensions utiles des barres de soudure	mm	840x600
Dimensions MAX Bobine (diamètre)	mm	300
Dimensions MAX Bande Bobine (largeur)	mm	800
Hauteur plan de travail	mm	930
Poids machine (Net/Brut)	kg	243/290
Dimensions machine châssis soud. ouvert	mm	2070x960x h.1510
Dimensions machine châssis soud. fermé	mm	2070x960x h.1220

minipack®-torre ne peut être retenue responsable pour des erreurs d'écriture ou d'impression du présent catalogue. Elle se réserve en outre le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées sans aucune communication préliminaire. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues avec la présente.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- o Lame de soudure en téflon
- o Deux barres de soudure avec amortisseur
- o Installation de refroidissement à cycle continu
- o Mode manuel ou automatique
- o Plan de travail réglable
- o Tapis motorisé avec vitesse réglable
- o Enrouleur de déchet majoré
- o Support bobine intégré
- o Panneau numérique à 6 programmes
- o Compte-pièces
- o Blocage du plateau de conditionnement
- o Retard de l'ouverture de la barre pour refroidissement soudure
- o Machine sur roues
- o Interrupteur d'arrêt d'urgence.

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151