



minipack® - torre
Packaging machines and systems

REPLAY 55 EVO



DESCRIPTION

La gamme **REPLAY evo** offre des produits plus basiques sans renoncer à la qualité. Équipée de nouveaux systèmes à l'avant-garde et exclusifs, c'est la proposition la plus compétitive des nouvelles machines à cloche **minipack®-torre**.

REPLAY 55 evo allie un contenu technologique important à une forme essentielle et compacte pour viser la substance sans perdre de vue l'excellence, caractéristique de toutes les machines **minipack®-torre**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	V	200/230
Phase	ph	1
Puissance maximale installée	kW	3.15

minipack®-torre S.p.A.

Sede legale - Via Provinciale, 54 - 24044 DALMINE (BG) Italy

P.IVA - C.F.: 01633550163 - Capitale sociale 619.200,00 i.v. - Reg. Imprese di Bergamo 01633550163 - REA n. 224151



Production horaire	p/h	0-300
Dimensions utiles des barres de soudure	mm	540x390
Dimensions MAX produit	mm	500x380x200
Dimensions MAX Bobine (diamètre)	mm	250
Dimensions MAX Bande Bobine (largeur)	mm	600
Hauteur plan de travail	mm	925
Dimensions machine couvercle ouvert	mm	1260x810x1310
Dimensions machine couvercle fermé	mm	1260x810x1165
Poids machine (Net/Brut)	kg	105/126

minipack®-torre ne peut être retenue responsable pour des erreurs d'écriture ou d'impression du présent catalogue. Elle se réserve en outre le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques indiquées sans aucune communication préliminaire. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et sont reconnues avec la présente.

SOLUTIONS TECHNIQUES

- **Résistances en acier ultra performantes** : réduction de 50% du temps de rétraction et de 60% du temps de réchauffement
- **Soft Shrink réglage de la vitesse du ventilateur** : thermo-rétraction parfaite, même sur des produits très légers ou flexibles. Les soudures ne s'ouvrent pas. Décibels bruit très bas. Breveté en exclusivité
- **Stop Ventola Comfort Zone [Stop ventilateur Zones de Confort]** : l'arrêt du ventilateur est une solution « verte » qui permet une économie d'énergie de 20% et un plus grand confort pour l'opérateur lors de l'emballage, car le ventilateur s'arrête en même temps que l'ouverture de la cloche.
- **Nouvelle Carte de nouvelle génération**: composants de qualité. Écran à 4 chiffres.

OPTIONS

- Plateau emballage inox
- Aspirateur des fumées
- Groupe soufflante
- Cloche haute 300 mm
- Enrouleur de film
- Tôle d'ouverture de film
- Support 2ème bobine
- Support 2ème bobine de comptoir.